

DCN-CONCS Concentus 通道选择器



- ▶ 对手机干扰的敏感度低
- ▶ 小巧精致的代表装置
- ▶ 内置可折叠平板扬声器
- ▶ 5 个投票按钮
- ▶ 位于装置底部的电缆连接
- ▶ 外部出席和防欺骗触点

此 DCN-CONCS 装置与 DCN-CON 标准代表装置类似，但增加了内置语言通道选择器。这使其适合使用多种语言且提供同声传译的会议。通道选择器包括向上和向下选择键以及带背光的 2 位数显示屏，便于用户快速选择所需的语言通道。通道选项数自动限制为可用的语言通道数量。平板扬声器提供声反馈最小的超级音效，从而提高语音清晰度。当该装置不用时，扬声器面板可以方便地折叠起来。

基本功能

控件和指示灯

- 附带背光通道编号显示屏和通道选择键(上/下)的通道选择器
- 装置两侧设有耳机音量控件
- 内置可折叠平板扬声器，在话筒打开时自动静音
- 话筒“开/关”或“发言请求”按钮
- 扬声器顶部的“话筒打开”指示灯
- 话筒按钮上方的三色指示灯：
 - 红色“话筒打开”指示灯
 - 绿色“发言请求”确认指示灯
 - 黄色“VIP”指示灯。“VIP”指示灯在代表装置加入笔记簿时亮起，且仅在使用 PC 控制软件时可用。
- 五个附带黄色 LED 确认指示灯的投票按钮，可用于登记：
 - 出席、赞成 (+)、反对 (-)、弃权 (X) (代表大会投票)
 - 数字：1 至 5 (多选或民意调查)
 - 等级：--、-、0、+、++ (听众响应)

互连组件

- 用于可插拔话筒的插座
- 2 米(78.7 英寸) 电缆，端部带模制六针圆形连接器

- 用于外部话筒或头戴式话筒的插孔
- 六针圆形连接器，用于执行环路连接
- 八针模块化插孔连接器，用于连接内部通讯对讲机 LBB 3555/00 以及外部出席和防欺骗触点，例如指纹读取器
- 左右 3.5 毫米耳机插孔(0.14 英寸)，立体声插孔类型
- 用于 3.5 毫米(0.14 英寸) 外部话筒或头戴式话筒的接口，立体声插孔类型

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气指标

耳机

频率响应	30 Hz 至 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

头戴式话筒

频率响应	30 Hz – 20 kHz
负载阻抗	> 32 ohm
输出功率	2 x 15 mW/32 欧姆

额定话筒输入电平	7 mVrms
过载话筒输入电平	> 124 mVrms
接口	
推荐外部话筒类型(或头戴式话筒)	
组件	驻极体电容式话筒
指向性	全向
工作电压	5 VDC
灵敏度	1200 欧姆时为 62 dB(0 dB = 1 V/mbar , 1 kHz)
频率响应	100 Hz 至 14 kHz
连接器	3.5 毫米(0.14 英寸) 单声道或立体声插孔
机械指标	
安装	桌面(便携式或固定式安装) 和嵌入式安装
尺寸(高 x 宽 x 厚)	(不含话筒)
桌面安装	50 x 275 x 155 毫米 (2.0 x 10.8 x 6.1 英寸)
嵌入式安装	30 x 275 x 155 毫米 (1.2 x 10.8 x 6.1 英寸)
重量	1.4 千克(3.1 磅)
顶部颜色	碳黑色 (PH 10736) 附带银白色 (RAL 9022) 面板
基座颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-CONCS Concentus 通道选择器 **DCN-CONCS**
可插拔话筒、表决功能、通道选择、2
个耳机插孔和话筒单独订购

硬件附件

DCN-MICL 可插拔长话筒 **DCN-MICL**
长 480 毫米(18.9 英寸) , 银白色

DCN-MICS 可插拔短话筒 **DCN-MICS**
长 310 毫米(12.2 英寸) , 银白色

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by